EROGATORI D`ACQUA PUNTO`D`USO, GASATORI DOMESTICI E PROFESSIONALI

EROGATORI D`ACQUA PUNTO D`USO-POINT-OF-USE - EROGATORI D`ACQUA PUNTO D`USO PROFESSIONALI PER BAR E RISTORANTI - BOMBOLE CO2 - RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE CO2 - COLONNINE REFRIGERANTI

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

EROGATORI D`ACQUA AL PUNTO D`USO DOMESTICI E PER UFFICIO

DAPHNE Osmo Top

DAPHNE Osmo Top (Soprabanco) erogatore d'acqua : ambiente/fredda/gassata c/osmosi a flusso diretto (senza serbatoio)



DAPHNE OSMO è un erogatore con impianto di depurazione ad osmosi inversa a produzione diretta. Può essere installato facilmente sotto il lavello (versione Daphne OSMO Under) oppure sopra qualsiasi mobile della vostra cucina (versione DAPHNE OSMO Top). Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con

CARATTERISTICHE TECNICHE -Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata -Compressore 1/8 Hp -Saturatore 2,2 l -Carbonatore acqua frizzante 2 l -Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance 48 V 8bar* -*oppure Motore 180 W e pompa rotativa a palette su richiesta-Produzione acqua nominale osmotizzata a 25°C (Modello Daphne Osmo) - Mod.2 membrane 2012 XL 180 GPD 180 o 200 GPD 100 l/h (+/- 10%) - Mod. 3 membrane 2012 XL 180 GPD 180 o 200 GPD 120 l/h (+/- 10%)- Pressione di esercizio: 8 bar -Pressione acqua

Codice:	Descrizione:
DOTAVK1B200	Daphne Osmo Top erogatore acqua ambiente/fredda/gassata c/sistema ad osmosi inversa a flusso diretto

DAPHNE Osmo Under

DAPHNE Osmo Under (Sottobanco) erogatore d'acqua : ambiente/fredda/gassata con osmosi diretta



DAPHNE OSMO è un erogatore con impianto di depurazione ad osmosi inversa a produzione diretta. Può essere installato facilmente sotto il lavello (versione Daphne OSMO Under) oppure sopra qualsiasi mobile della vostra cucina (versione DAPHNE OSMO Top). Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumor

-Produzione acqua nominale osmotizzata a 25°C (Modello Daphne Osmo) - Mod.2 membrane XL da 180 GPD 180 o 200 GPD 100 l/h (+/- 10%) - Mod. con 3 membrane XL da 180 GPD 180 o 200 GPD 120 l/h (+/- 10%) - Pressione di esercizio: 8 bar -Pressione acqua ingresso: Min. 2, Max. 5 bar - Prefiltrazione: filtro a carboni attivi 12" 5 µm - Temperatura di eserci

Codice:	Descrizione:
DOUAVK1B200	Daphne Osmo Under erogatore acqua ambiente/fredda/gassata c/osmosi inversa a flusso diretto versione

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DAPHNE Micro Top

DAPHNE Micro Top (Soprabanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione



DAPHNE MICRO è un erogatore dotato di pre-filtrazione. Può essere installato facilmente sotto il lavello (versione Daphne MICRO Under) oppure sopra qualsiasi mobile della vostra cucina (versione DAPHNE MICRO Top). Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumore ridotto e variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. Consente l'erogazione continua di acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata

CARATTERISTICHE TECNICHE -Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata -Compressore 1/8 Hp -Saturatore 2,2 l - Carbonatore acqua frizzante 2 l -Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance 48 V 8bar* -*oppure Motore 180 W e pompa rotative a palette su richiesta -Produzione acqua nominale a 25°C e pressione 3,5 bar : circa 2 l/h -Produzione acqua fredda 20 l/h con ingresso T. 22° C ed uscita 10° C - Manometro esterno - Regolazione temperatura elettronica -Dimensioni: H 39 x L 18,7 x P 49 cm -Peso: Kg 23 CONTROLLO ELETTRONICO- Centralina di controllo funzioni elettronica - Display retroilluminato con tasti di regolazione soft touch - Allarme sostituzione filtri - Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite

Codice:	Descrizione:
DMTAVK1B200	Daphne Micro Top erogatore acqua ambiente/fredda/gassata con microfiltrazione versione soprabanco

DAPHNE Micro Under

DAPHNE Micro Under (Sottobanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata con o senza prefiltrazione



DAPHNE MICRO è un erogatore dotato di pre-filtrazione. Può essere installato facilmente sotto il lavello (versione Daphne MICRO Under) oppure sopra qualsiasi mobile della vostra cucina (versione DAPHNE MICRO Top). Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumore ridotto e variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. Consente l'erogazione continua di acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata

CARATTERISTICHE TECNICHE -Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata -Compressore 1/8 Hp -Saturatore 2,2 l - Carbonatore acqua frizzante 2 l -Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance 48 V 8bar* -*oppure Motore 180 W e pompa rotative a palette su richiesta -Produzione acqua nominale a 25°C e pressione 3,5 bar : circa 2 l/h -Produzione acqua fredda 20 l/h con ingresso T. 22° C ed uscita 10° C- Manometro esterno - Regolazione temperatura elettronica -Dimensioni: H 39 x L 18,7 x P 49 cm -Peso: Kg 23 CONTROLLO ELETTRONICO - Centralina di controllo funzioni elettronica - Display retroilluminato con tasti di regolazione soft touch- Allarme sostituzione filtri - Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite

Codice:	Descrizione:
DMUAVK1B200	Daphne Micro Under erogatore acqua ambiente/fredda/gassata con microfiltrazione versione soprabanco

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DAPHNE Plain Top

DAPHNE Top (Soprabanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata con o senza prefiltrazione



DAPHNE è un erogatore che può essere installato facilmente sotto il lavello (versione Daphne Under) oppure sopra qualsiasi mobile della vostra cucina (versione DAPHNE Top). Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumore ridotto e variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. Consente l'erogazione continua di acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata

CARATTERISTICHE TECNICHE -Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata -Compressore 1/8 Hp -Saturatore 2,2 l - Carbonatore acqua frizzante 2 l -Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance 48 V 8bar* -*oppure Motore 180 W e pompa rotative a palette su richiesta -Produzione acqua nominale a 25°C e pressione 3,5 bar : circa 2 l/h -Produzione acqua fredda 20 l/h con ingresso T. 22° C ed uscita 10° C - Manometro esterno - Regolazione temperatura elettronica -Dimensioni: H 39 x L 18,7 x P 49 cm -Peso: Kg 23
CONTROLLO ELETTRONICO - Centralina di controllo funzioni elettronica
- Display retroilluminato con tasti di regolazione soft touch
- Allarme sostituzione filtri - Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite

Codice:	Descrizione:
DVTAVK1B200	Daphne Plain Top erogatore acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione versione soprabanco

DAPHNE Plain Under

DAPHNE Under (Sottobanco) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione



DAPHNE è un erogatore che può essere installato facilmente sotto il lavello (versione Daphne Under) oppure sopra qualsiasi mobile della vostra cucina (versione DAPHNE Top). Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumore ridotto e variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. Consente l'erogazione continua di acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata

CARATTERISTICHE TECNICHE -Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata -Compressore 1/8 Hp -Saturatore 2,2 l - Carbonatore acqua frizzante 2 l -Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance 48 V 8bar* -*oppure Motore 180 W e pompa rotative a palette su richiesta -Produzione acqua nominale a 25°C e pressione 3,5 bar : circa 2 l/h -Produzione acqua fredda 20 l/h con ingresso T. 22° C ed uscita 10° C - Manometro esterno - Regolazione temperatura elettronica -Dimensioni: H 39 x L 18,7 x P 49 cm -Peso: Kg 23
CONTROLLO ELETTRONICO - Centralina di controllo funzioni elettronica
- Display retroilluminato con tasti di regolazione soft touch
- Allarme sostituzione filtri - Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite

Codice:	Descrizione:
DVUAVK1B200	Daphne Plain Under erogatore acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione versione sottobanco

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DAPHNE Plain Under - Version MINI

DAPHNE MINI Under (sottobanco-versione ridotta) erogatore d'acqua ambiente/fredda/gassata senza prefiltrazione



DAPHNE è un erogatore che può essere installato facilmente sotto il lavello (versione Daphne Under) oppure sopra qualsiasi mobile della vostra cucina (versione DAPHNE Top). Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumore ridotto e variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. Consente l'erogazione continua di acqua liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata

CARATTERISTICHE TECNICHE -Raffreddamento a secco, idraulico SENZA ventilazione forzata -Compressore 1/8 Hp -Saturatore 2,2 l - Carbonatore acqua frizzante 2 l -Pompa: Booster 900 GPD Super High Performance 48 V 8bar* -*oppure Motore 180 W e pompa rotative a palette su richiesta -Produzione acqua nominale a 25°C e pressione 3,5 bar : circa 2 l/h -Produzione acqua fredda 20 l/h con ingresso T. 22° C ed uscita 10° C - Manometro esterno - Regolazione temperatura elettronica -Dimensioni: H 39 x L 18,7 x P 49 cm -Peso: Kg 23
CONTROLLO ELETTRONICO - Centralina di controllo funzioni elettronica
- Display retroilluminato con tasti di regolazione soft touch
- Allarme sostituzione filtri - Allarme antiallagamento con blocco automatico in caso di perdite

Codice:	Descrizione:
DPUAVK1B00M	Daphne Plain Under (Mini) sottobanco erogatore acqua ambiente/fredda/gass. Senza prefiltri

DAPHNE - Accessories

DAPHNE - Accessori per erogatori Serie DAPHNE

Codice:	Descrizione:
DZA	DAPHNE - accessori vari - prezzi su richiesta
DZACOLBL	Mobiletto per erogatore Daphne Top soprabanco (Osmo, Micro, Plain)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

DAPHNE - Spare parts

DAPHNE - Ricambi per erogatori Serie DAPHNE

Codice:	Descrizione:
DZR	DAPHNE - ricambi - prezzi su richiesta

Kyra TOP Ice Hermetic

Erogatori d'acqua "Kyra Top Ice Hermetic" soprabanco lliscia, fredda, gassata- b.ghiaccio erm.

Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio ermetico Flusso dell'acqua a temperatura ambiente V
Portata acqua fredda 15 l / h
Flusso d'acqua frizzante 25 l / h
Pompa booster (made in Italy) 120 l / h
Banco ermetico 3 litri - Carbonatore 2,5 l
Assorbimento 77 W Potenza frigorifera 155 W
Pressione di esercizio 3 bar
Alimentazione 230V - 50Hz - Compressore 1/12 HP
Gas R134a 78 g.
Rumore <65 db.

Dimensioni (mm) 170 x 320 x h430
Peso 16,0 kg - Materiali: pannelli laterali Pannello frontale in ABS in acciaio inox
Tensioni speciali su richiesta
Attrezzatura personalizzata su richiesta

Codice:	Descrizione:
KY3TOH025ICEB	Kyra Top Ice Hermetic erogatore acqua soprabanco (Nero) - acqua refrigerata/gassata/temp.ambiente
KY3TOH025ICEW	Kyra Top Ice Hermetic erogatore acqua soprabanco (Bianco) - acqua refrigerata/gassata/temp.ambiente

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

Kyra UNDER Ice Hermetic

Erogatori d'acqua "Kyra Under Ice Hermetic" sottoab.lliscia, fredda, gas. B.ghiaccio ermetico

Sistema di raffreddamento: banco ghiaccio ermetico Flusso dell'acqua a temperatura ambiente V
Portata acqua fredda 15 l / h
Flusso d'acqua frizzante 25 l / h
Pompa booster (made in Italy) 120 l / h
Banco ermetico 3 litri - Carbonatore 2,5 l
Assorbimento 77 W Potenza frigorifera 155 W
Pressione di esercizio 3 bar
Alimentazione 230V - 50Hz - Compressore 1/12 HP
Gas R134a 78 g.
Rumore <65 db.

Dimensioni (mm) 170 x 320 x h430
Peso 16,0 kg - Materiali: pannelli laterali Pannello frontale in ABS in acciaio inox
Tensioni speciali su richiesta
Attrezzatura personalizzata su richiesta

Codice:	Descrizione:
KY3UNH025ICE	Kyra Under ICE Hermetic erogatore acqua sottobanco - acqua refrigerata/gassata/temp.ambiente soprabanco -

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

EROGATORI D`ACQUA PROFESSIONALI PER BAR E RISTORANTI

GLACIER 60

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 60" - 60 l/h

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU060ICE	GLACIER 60 Erogatore acqua professionale soprabanco - 60 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU060ICE	GLACIER 60 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 60 l/h acqua

GLACIER 90

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 90" - 90 l/h acqua fredda, ambiente, frizzante

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU090ICE	GLACIER 90 Erogatore acqua professionale soprabanco 90 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU090ICE	GLACIER 90 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 90 l/h acqua

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

GLACIER 120

Erogatori d'acqua commerciali "GLACIER 120" - 120 l/h acqua ambiente/fredda/gassata

Codice:	Descrizione:
GL3TAFRU120ICE	GLACIER 120 Erogatore acqua professionale soprabanco 120 l/h con rubinetti acqua
GL3UAFRU120ICE	GLACIER 120 Erogatore acqua professionale sottobanco per rubinetto meccanico- 120 l/h acqua

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

BOMBOLE CO2

CO2-C

Bombole CO2 per erogatori acqua gassata

Codice:	Descrizione:
BOCO2N20	Bombola CO2 Kg. 2 (nuova) con valvola e maniglia a tulipano
BOCO2N40	Bombola CO2 Kg. 4 (nuova) con valvola e maniglia a tulipano

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE CO2

CO2-PRESSURE REDUCER EG02

Riduttori di pressione EG02 per bombole CO2

MOD.EG02 PER BOMBOLE CO2 RICARICABILI
Specifiche Tecniche Materiale: Lega di Alluminio HR
Trattamenti: Anodizzato (Antracite)
Pressione ingresso: Da 10 a 160 bar
Pressione uscita: 0-5.5 bar [regolabile]
Manometri: DN 40 bassa pressione [0-10 bar]]

Sicurezze: Sovrapressione
Attacco bombola: Adattatore prolunga EU 21.8X1/14” per bombole ricaricabili
Uscita: 1/8 femmina
Portata: 15 l/min
Dimensioni: 74X 84 ø 38 mm
Peso: 195 g

Codice:	Descrizione:
GRRIC2EADA	Adattatore prolunga M11x1→W21.8x1/14” bombole CO2
RIDCO2DRS1MST	Riduttore bombole CO2 "DRS" 6 BAR -1 manometro LP -EU21.8X1/14" AL-GREY
RIDCO2DRS2MST	Riduttore bombole CO2 "DRS" 6 BAR con 2 manometri LP/HP EU21.8X1/14" AL/GREY

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

COLONNINE REFRIGERANTI

WAC MOD."ELECTRA"

Colonnina erogatore d'acqua Serie "ELECTRA fredda/calda/ambiente POU

Colonnina erogatrice d' acqua con forma aerodinamica, tre pulsanti per erogare acqua calda, fredda e a temperatura ambiente. Dotata di speciale blocco di sicurezza particolarmente adatto ai bambini. Funzioni: Acqua calda - Acqua fredda - Temperatura ambiente Acqua Alimentazione AC220V-AC240 V 50-60 Hz Dimensioni: 104x33,5x36,5 cm Dimensioni confezione: 108x37,6x40,5cm Peso netto: 20 , 5 Kg Peso lordo: 22,5 Kg

Caratteristiche acqua calda - Volume vasche: 0,5 / 1,5 L Potenza assorbita: 1150 W / 500 W Capacità: 85 ° C -95 ° C 8 l / h Sistema di riscaldamento: Riscaldamento inferiore, riscaldamento a fascia, riscaldamento ad immersione Raffreddamento ad acqua fredda - Refrigerante: R134a Volume serbatoi: 3,3 L Consumo: 85 W Capacità: 5 ° C-10 ° C 2 l / h

Codice:	Descrizione:
WCACH01BW	Portabicchieri per colonnina refrigerante Serie ELECTRA
WCAEL01FCPOU	Colonnina refrigerante Mod Electra- Punto d'uso, per acqua purificata - acqua calda- fredda con predisposizione

WAC MOD."SPHERA"

Colonnina erogatore d'acqua Serie "SPHERA" fredda/calda/ambiente POU

Colonnina erogatrice d' acqua con forma aerodinamica, tre pulsanti per erogare acqua calda, fredda e a temperatura ambiente. Dotata di speciale blocco di sicurezza particolarmente adatto ai bambini. Funzioni: Acqua calda - Acqua fredda - Temperatura ambiente Acqua Alimentazione AC220V-AC240 V 50-60 Hz Dimensioni: 110x34x36cm Dimensioni confezione: 116x40x42cm Peso netto: 20 , 5 Kg Peso lordo: 22,5 Kg

Grande schermo di visualizzazione a led Serbatoio di raccolta separato Ambiente 5L Caldo 1,8 L Freddo 1,8 L Raffreddamento tramite compressore

Codice:	Descrizione:
WCASP01FCPOU	Colonnina refrigerante Mod Sphera- Punto d'uso, per acqua purificata - acqua calda- fredda con predisposizione
WCASP01FCUF	Colonnina refrigerante Mod Sphera- Punto d'uso, per acqua purificata - acqua calda- fredda con sistema

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com