



ESTERILIZADORES UV Y ACCESORIOS

ESTERILIZADOR UV CON LAMPARA 2-PIN DELTA LIGHT - ESTERILIZADOR UV CONESTERILIZADOR
LAMPARA 4-PIN C-Light - SISTEMAS ULTRAVIOLETAS A LED

ESTERILIZADOR UV CON LAMPARA 2-PIN DELTA LIGHT

UV - DELTA LIGHT

Ultravioletas UV DL 4W (0,25GPM) - 56 l/h 1/4" in/out - 50x26 mm



UV germicidal system. Housing material Stainless steel AISI 304. Power supply : 220 V - 50 Hz. Lamp life = 8.000 h. Minimal UV-C dose: 30mW/cm²/sec
Max operating pressure: UV-DL 4 W to 16 W = 6 bar. UV-DL25W to 880 W = 8 bar

Codigo:	Descripción:
UVDL004W304S	Ultravioletas UV DL 4W (0,25GPM) - 56 l/h 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL006W304S	Ultravioletas UV DL 6W (0,5 GPM) -115 l/h 1/4" in/out - 50x26 mmm
UVDL011W304SB	Ultravioletas UV DL 11W (1GPM) 227 l/h - 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL016W304SB	Ultravioletas UV DL 16W (2GPM) - 454 l/h - 1/4" in/out - 64x34 mm
UVDL025W304S	Ultravioletas UV DL 25W (6GPM)-1363 l/h - 1/2" in/out - 64x57,1 mm
UVDL030W100S	Ultravioletas UV DL 30W (8GPM) - 1817 l/h-1" in/out - 64x96,5 mm
UVDL030W304S	Ultravioletas UV DL 30W (8GPM) - 1817 l/h-3/4" in/out - 64x96,5 mm
UVDL055W0304S	Ultravioletas UV DL 55W (12GPM)-2727 l/h - 3/4" in/out - 64x97 mm
UVDL055W100S	Ultravioletas UV DL 55W (12GPM)-2727 l/h - 1" in/out - 64x97 mm
UVDL110W100	Ultravioletas UV DL 110W - VDS V 2 110W (24GPM) 5451l/h - 1" in/out - Ø108 X L950 mm
UVDL110W304S	Ultravioletas UV DL 110W (24GPM) 5451l/h - 1" in/out - Ø108 X L950 mm
UVDL165W304S	Ultravioletas UV DL 165W (36GPM) - 8176l/h - 1,5" in/out - Ø133 x L950 mm
UVDL220W304S	Ultravioletas UV DL 220W -(48GPM)- 10902 l/h - 1,5" in/out - Ø133 x L950 mm
UVDL275W304S	Ultravioletas UV DL 275W -(60GPM)- 13627 l/h -2" in/out - Ø168 X L950 mm
UVDL330W304S	Ultravioletas UV DL 330W -(72GPM)- 16353 l/h -2" in/out - Ø168 X 950 mm (x)
UVDL440W304S	Ultravioletas UV DL 440W -(96GPM)- 22.000 l/h -3" in/out - 950*219*1.5mm (x)
UVDL550W304S	Ultravioletas UV DL 550W -(120GPM)- 28.000 l/h -4" in/out (x)
UVDL660W304S	Ultravioletas UV DL 660W - (144GPM)- 33.000 l/h -4" in/out (x)

ACCESSORI PER UV - DELTA LIGHT

Transformador para UV 4-6 W EU ench.

Codigo:	Descripción:
XUVBA006EU	Transformador para UV 4-6 W EU ench.
XUVBA011EU	Transformador para UV 11 W EU ench.
XUVBA016EU	Transformador para UV 16 W EU ench.
XUVBA025EU	Transformador para UV 25 W

XUVBA030EU	Transformador para UV 30 W
XUVBA055EU	Transformador para UV 55 W
XUVCFL016	Clip fijación small para UV 16 W
XUVCFS011	Clip fijación small para UV 11 W
XUVCFS025	Clip fijación small para UV 25 W
XUVL0006PH	Lámpara UV 6 W Philips
XUVL0011PH	Lámpara UV 11 W Philips
XUVL0016PH	Lámpara UV 16 W Philips
XUVL0025PH	Lámpara UV 25 W Philips
XUVL0030PH	Lámpara UV 30 W Philips
XUVL004PH	Lámpara UV 4 W Philips
XUVL0055PH	Lámpara UV 55 W Philips
XUVTQ004EU	Tubo de cuarzo para UV 4 W
XUVTQ011EU	Tubo de cuarzo para UV 6-11 W
XUVTQ016EU	Tubo de cuarzo para UV 16 W
XUVTQ025EU	Tubo de cuarzo para UV 25 W
XUVTQ055EU	Tubo de cuarzo para UV 55 W
XUVYOR055EU	Junta tórica para UV 30-55 W
XUVYOR46111625EU	Junta tórica para UV 4-6-11-16-25 W

ESTERILIZADOR UV CONESTERILIZADOR LAMPARA 4-PIN C-Light

UV-Systems - C-Light Plus Multi-Lamp Series

Ultravioletas UV CL390 W (6 l x65 W)- 33000 l/h -3" in/out- 219x850 mm 400x500x875



Multi lamp ultraviolet (UV) systems operate effectively between capacities of 6 m³/hour - 86 m³/hour. For higher flow rates units can be connected in parallel to meet the desired capacity. **STANDARD FEATURES**
 -304 grade stainless steel housing Buffed surface with mirror finish-
 -IP54 control panelElectronic card for each lampHigh quality quartz sheath for each lampTimer
 -9000 hours lamp life
 -Power supply 220-230 V/50-60 Hz
 -2-7 bar operating pressure
 -2-45 oC operating temperature

DESIGN CRITERIA
 -Temperature 20 -Clear appearanc- Fe <0,2 mg/lt Mn < 0,05 mg/lt-
 Transmission rate 95 %
OPTIONAL
FEATURES
 -316 grade stainless steel housing on request
 - 16 bar pressure reactor
 -Ray sensor monitor
 -Flange connection

Codigo:	Descripción:
UVCL0390W304S	Ultravioletas UV CL390 W (6 l x65 W)- 33000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0520W304S	UltravioletasUV CL520 W (8 l x65 W)- 43000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0780W304S	Ultravioletas UV CL780 W (12 l x65 W)- 65000 l/h -4" in/out-273x895 mm 700x500x245
UVCL1040W304S	Ultravioletas UV CL1040 W (16 l x65 W)- 86000 l/h -4" in/out-324x895 mm 845x500x240

SYSTEMAS ULTRAVIOLETAS A LED

UV STERI-LED 4-GEN

Esterilizador Ultravioletas Tecnologia LED "STERI-LED 4-GEN"



SISTEMA UV-innovador/eficaz - SIN GENERACIÓN DE CALOR generando la misma longitud de onda que el agua a tratar (tecnología LED). Se puede sumergir directamente en agua sin protección de tubo de cuarzo o teflón. No generan calor y no aumentan la temperatura del fluido/aire, eliminando así la proliferación de bacterias aguas abajo del sistema. ESTERILIZADOR DE AGUA LED UV "STERI-LED 4-GEN" Tecnología LED

VENTAJAS PRINCIPALES

1. Respetuoso con el medio ambiente
2. Bajo consumo de energía
3. Vida más larga
4. Encendido inmediato
5. Libre de mercurio
6. Diseño compacto
7. Apto para instalaciones domésticas

Adecuado para dispositivos de punto de uso como sistemas de ósmosis inversa, dispensadores de agua, máquinas expendedoras, sistemas de ultrafiltración, dispensadores de refrescos, dispensadores y máquinas de café, enfriadores de agua, etc.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Material del cuerpo: acero inoxidable SUS304 Caudal: 1 GPM (4 LPM)
 Potencia de entrada: 8W UV Longitud de onda: 265nm
 Voltaje de entrada: 12-24V DC Temperatura de trabajo: 5-45 ° C
 Presión máxima: 8 bar (116PSI) Conexiones de agua: Manguera Ø exterior 1/4"
 Vida útil del LED: 1000 horas UVT Recomendado (%): Más del 90%

EMBALAJE

Tipo de embalaje: Cajas individuales embaladas en cartón principal exterior
 Cantidad de caja principal: 75 piezas
 Tamaño del paquete individual: 38 * 38 * 129 mm
 Tamaño del cartón principal: 50 * 35 * 33 cm
 Peso neto de la caja principal: 23 kg
 Peso bruto de la caja principal: 24 kg

EL CONTENIDO DE LA CAJA

El KIT incluye: 1 SISTEMA UV STERI-LED, 2 Clips de sujeción, 1 Manual de instrucciones, 1 Adaptador

PRODUCTOS OPCIONALES

Interruptor de flujo

Codigo:	Descripción:
UVDSTERI4G	Esterilizador Ultravioletas Tecnologia LED "STERI-LED 4-GEN"
UVDSTERI4GFS	Interruptor de flujo para esterilizador Ultravioletas LED "STERI-LED 4-GEN"
UVDSTERI4GKIT	Esterilizador Ultravioletas Tecnologia LED "STERI-LED 4-GEN" kit completo que incluye interruptor de flujo

UV - LED LIGHT

Esterilizador UV sin lamparas tecnologia LED Modulo Simple con transformador 50 Hz

**Codigo:****Descripción:**

UVD10100

Esterilizador UV sin lamparas tecnologia LED Modulo Simple con transformador 50 Hz