# FILTRAZIONE INDUSTRIALE

## FILTRI MULTICARTUCCIA - FILTRI IDROCICLONE

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.



Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

# FILTRI MULTICARTUCCIA

## MULTI SS FM

### Contenitori multicartuccia in acciaio inox

Caratteristiche standard: Corpo in acciaio inossidabile 304SS con finitura superficiale sabbiata.
Progettata per adattarsi a tutte le cartucce standard
Disponibili diversi gradi di filtrazione; sostituzione semplice e pratica delle cartucce.
- Attacco manometrro 1/4 "
- Attacco scarico acqua 1/2"

Condizioni operative
- Pressione di funzionamento: 2-7 bar
- Temperatura di esercizio: 3-45°C
Caratteristiche opzionali - Corpo in acciaio inossidabile SS316; Versione speciale con design resistente a 16 bar; Indicatore di livello dell'olio; Valvola di scarico Attacco flangiato

*Portata calcolata su cartucce in PP da 5µ
*La cartuccia non è inclusa nel prezzo del filtro

| Codice: | Descrizione: |
|---|---|
| FMC10320A304S040 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 3x20" attacco 1 ½" Portata 8 m3/h |
| FMC20330A304S050 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 3x30" attacco 2" Portata 12 m3/h |
| FMC30340A304S050 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 3x40" attacco 2" Portata 16 m3/h |
| FMC40730A304S065 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 7x30" attacco 3" Portata 28 m3/h |
| FMC50740A304S065 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 7x40" attacco 3" Portata 38 m3/h |
| FMC61230A304S100 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 12x30" attacco 4" Portata 48 m3/h |
| FMC71240A304S100 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 12x40" attacco 4" Portata 64 m3/h |
| FMC81940A304S100 | Filtro multicartuccia in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 19x40" attacco 4" Portata 100 m3/h |

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.



Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

# MULTI PVC-U

## Contenitori multicartuccia in PVC-U

Caratteristiche standard: Corpo in PVC-U
Progettata per adattarsi a tutte le cartucce standard
Sostituzione semplice e pratica delle cartucce.

Condizioni operative
- Pressione di funzionamento: 2-6 bar
- Temperatura di esercizio: 3-45°C
*La cartuccia non è inclusa nel prezzo del filtro

| Codice: | Descrizione: |
|---|---|
| FMC510P04DN63 | Filtro multicartuccia in PVC-U 5x10" attacco DN63-Portata 4,5 m3/h |
| FMC520P09DN63 | Filtro multicartuccia in PVC-U 5x20" attacco DN63 - Portata 9,0 m3/h |
| FMC530P13DN63 | Filtro multicartuccia in PVC-U 5x30" attacco DN63 - Portata 13,5 m3/h |
| FMC540P18DN63 | Filtro multicartuccia in PVC-U 5x40" attacco DN63 - Portata 18,0 m3/h |
| FMC920P16DN90 | Filtro multicartuccia in PVC-U 9x20" attacco DN90 - Portata 16,0 m3/h |
| FMC930P24DN90 | Filtro multicartuccia in PVC-U 9x30" attacco DN90 - Portata 24,3 m3/h |
| FMC940P32DN90 | Filtro multicartuccia in PVC-U 9x40" attacco DN90 - Portata 32,4 m3/h |

# BAG FILTER SS

## Filtri a sacco in acciaio inox

Caratteristiche standard Corpo in acciaio inossidabile 304SS Disponibile con finitura superficiale lsabbiata o lucida a specchio Progettata per adattarsi a tutte le cartucce standard Disponibili diversi gradi di filtrazione Sostituzione semplice e pratica delle cartucce. Attacco manometrro 1/4 "- Attacco scarico acqua ½"

Condizioni operative - Pressione di funzionamento: 2-7 bar - Temperatura di esercizio: 3-45 ° C Caratteristiche opzionali - Corpo in acciaio inossidabile SS316 Versione speciale con design resistente a 16 bar Indicatore di livello dell'olio Valvola di scarico Attacco flangiato

| Codice: | Descrizione: |
|---|---|
| FSM10132S | Filtro a sacco in acciaio inox A304 (superficie sabbiata) 1x32" attacco 3" Portata 40 m3/h |
| FSMBAG032001 | Sacco 32" da 1 µm |
| FSMBAG032005 | Sacco 32" da 5 µm |
| FSMBAG032010 | Sacco 32" da 10 µm |
| FSMBAG032020 | Sacco 32" da 20 µm |
| FSMBAG032050 | Sacco 32" da 50 µm |

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.



Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

| | |
|---|---|
| FSMBAG032100 | Sacco 32" da 100 µm |
| FSMBAG032200 | Sacco 32" da 200 µm |

# BAG FILTER PVC-U

## Filtri a sacco in PVC-U

| Codice: | Descrizione: |
|---|---|
| FSM10117U | Filtro a sacco in PVC-U 1x17" attacco DN50 Portata 10-15 m3/h |
| FSM10132U | Filtro a sacco in PVC-U 1x32" attacco DN50 Portata 20-25 m3/h |
| FSUBAG017005 | Sacco 17" da 5 µm |
| FSUBAG032005 | Sacco 32" da 5 µm |

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.



Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

# FILTRI IDROCICLONE

## Idrociclone - Serie ICGC - ICG

## Filtri separatori centrifughi IDROCICLONE zincati a caldo e verniciato Serie ICGC - ICG

Il filtro idrociclone, o filtro tangenziale, o separatore centrifugo di sabbia, è spesso considerato un prefiltro per la pulizia di liquidi o acque molto sabbiose o sature di particelle solide come ghiaia, o in genere da particelle più pesanti dell'acqua.
Viene solitamente montato prima di una stazione di filtrazione vera e propria.
Senza particolare manutenzione, filtra acque provenienti da:
• fiumi • laghetti • pozzi  Le percentuali di depositi solidi eliminati raggiunge anche il 90%. Assicura la filtrazione di particelle solide piccole come: sabbia ghiaietto particelle solide di varia natura

I prezzi si reiferiscono ai sia ai filtri in acciao zincato,sia a quelli verniciati. Su richiesta è possibile avere la versione zincata e verniciata aggiungendo +10% ai prezzi indicati

| Codice: | Descrizione: |
|---|---|
| ICGP0020Z | Idrociclone zincato in/out 3/4 " - 2 - 5 m3/h |
| ICGP0025Z | Idrociclone zincato in/out 1" - 5 - 8 m3/h |
| ICGP0032Z | Idrociclone zincato in/out 1¼" -  8 - 12 m3/h |
| ICGP0040Z | Idrociclone zincato in/out 1½ -  12 - 16 m3/h |
| ICGP0050Z | Idrociclone zincato in/out 2" -  15 - 25 m3/h |
| ICGP0065Z | Idrociclone zincato in 2½" - out 3" -  25-40 m3/h |
| ICGP0080Z | Idrociclone zincato in DN80 - out DN100  - 40-80 m3/h |
| ICGP0125Z | Idrociclone zincato in DN100 - out DN125 - 80-120 m3/h |
| ICGP0150Z | Idrociclone zincato in DN125 - out DN150  - 120-180 m3/h |

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.



Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

# IDROCICLONE - Serie ICSS - AISI 304

## Filtri separatori centrifughi IDROCICLONE in acciaio inox AISI 304 Serie ICSS



Il filtro idrociclone, o filtro tangenziale, o separatore centrifugo di sabbia, è spesso
considerato un prefiltro per la pulizia di liquidi o acque molto sabbiose o sature di
particelle solide come ghiaia, o in genere da particelle più pesanti dell'acqua.
Viene solitamente montato prima di una stazione di filtrazione vera e propria.
Senza particolare manutenzione, filtra acque provenienti da:
• fiumi • laghetti • pozzi
Le percentuali di depositi solidi eliminati raggiunge anche il 90%.
Assicura la filtrazione di particelle solide piccole come:
sabbia
ghiaietto
particelle solide di varia natura

Optional (su richiesta): - è possibile installare in uscita del liquido filtrato una valvola di sfiato o una valvola di sicurezza - è possibile automatizzare lo scarico dei residui in uscita tramite una valvola idraulica o motorizzata, comandata da una centralina di controllo.
Eesmpio : Separatore Idrociclone Automatico 2"
1 ENTRATA LIQUIDO DA FILTRARE
2 USCITA LIQUIDO FILTRATO
3 SCARICO RESIDUI
4 CENTRALINA
5 FILTRO DI SICUREZZA
6 MANOMETRO

| Codice: | Descrizione: |
|---|---|
| ICSS0020SSC | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 3/4 " - 3-6 m3/h |
| ICSS0025SSC | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 1" - 6-12 m3/h |
| ICSS0032SSC | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 1¼" - 9-13 m3/h |
| ICSS0040SSC | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 1½" - 12-18 m3/h |
| ICSS0050SST | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 2" filetto maschio - 15-25 m3/h |
| ICSS0080SST | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 3" filetto maschio - 25-50 m3/h |
| ICSS0100SST | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 4" Flangia DN100 - 50-72 m3/h |
| ICSS0125SST | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 5" Flangia DN125- 90-156 m3/h |
| ICSS0150SST | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 6" Flangia DN150- 138-222 m3/h |
| ICSS0200SST | Idrociclone ICSS in acciaio inox AISI 304 8" Flangia DN200- 222-320 m3/h |
| ICSSA025SSC | Kit montaggio con valvola di scarico per idrociclone ICSS automatico in acciaio inox AISI 304 1"- 6-12 m3/h |
| ICSSA032SSC | Kit montaggio con valvola di scarico per idrociclone ICSS automatico in acciaio inox AISI 304 1¼"-1½" 9-13 - 12- |
| ICSSA040SSC | Kit montaggio con valvola di scarico per idrociclone ICSS automatico in acciaio inox AISI 304 2" - 15-25 m3/h |
| ICSSA050SSC | Kit montaggio con valvola di scarico per idrociclone ICSS automatico in acciaio inox AISI 304 3" - 25-50 m3/h |

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.



Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

# IDROCICLONE - Serie IRSS - AISI 304

## Filtri separatori centrifughi IDROCICLONE in acciaio inox AISI 304 Serie IRSS

Il filtro idrociclone, o filtro tangenziale, o separatore centrifugo di sabbia, è spesso
considerato un prefiltro per la pulizia di liquidi o acque molto sabbiose o sature di
particelle solide come ghiaia, o in genere da particelle più pesanti dell'acqua.
Viene solitamente montato prima di una stazione di filtrazione vera e propria.
Senza particolare manutenzione, filtra acque provenienti da:
• fiumi • laghetti • pozzi
Le percentuali di depositi solidi eliminati raggiunge anche il 90%.
Assicura la filtrazione di particelle solide piccole come:
sabbia
ghiaietto
particelle solide di varia natura

Optional (su richiesta): - è possibile installare in uscita del liquido filtrato una valvola di sfiato o una valvola di sicurezza - è possibile automatizzare lo scarico dei residui in uscita tramite una valvola idraulica o motorizzata, comandata da una centralina di controllo.
Eesmpio : Separatore Idrociclone  Automatico 2"
1 ENTRATA LIQUIDO DA FILTRARE
2 USCITA LIQUIDO FILTRATO
3 SCARICO RESIDUI
4 CENTRALINA
5 FILTRO DI SICUREZZA
6 MANOMETRO

| Codice: | Descrizione: |
|---|---|
| IRSS0025SSC | Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 1" - 5-10 m3/h |
| IRSS0040SSC | Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 1½" - 10-18 m3/h |
| IRSS0050SST | Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 2" filetto maschio - 18-25 m3/h |
| IRSS0065SST | Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 2½" filetto maschio - 25-35 m3/h |
| IRSS0080SST | Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 3" filetto maschio - 35-65 m3/h |
| IRSS0100SST | Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 4" filetto maschio - 65-110 m3/h |
| IRSS0125SST | Idrociclone IRSS in acciaio inox AISI 304 5" Flangia DN125- 110-150 m3/h |

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.



Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com