IMPIANTI PUNTO D`USO (OSMOSI INVERSA/ ULTRAFILTRAZIONE/MICROFILTRAZIONE ED ACCESSORI

IMPIANTI OSMOSI CON ACCUMULO - OSMOSI INVERSA PER ACQUARI - IMPIANTI OSMOSI DIRETTA (SENZA SERBATOIO) ECONOMICI - IMPIANTI OSMOSI DIRETTA (SENZA SERBATOIO) PREMIUM - UF ULTRAFILTRATION SYSTEMS

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

IMPIANTI OSMOSI DOMESTICI CON ACCUMULO

RO - CL

RO - CL Impianto ad osmosi inversa

Diversi modelli e combinazione disponibili a 4 , 5, 6, e 7 stadi. Personalizzabili con pompa pressione, debatterizzatore UV, cartuccia rimineralizzante, lavaggio membrana manuale o automatico,.

Accessori standarF: valvola presa aqua,rubinetto prelievo, serbatoio stoccaggio 19 l, staffa di scarico,

Codice:	Descrizione:
RO409A100001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con accessori*
RO409A1P0001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e
RO409A2P0001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 75 GPD con pompa, lampada UV e
RO409A3P0001	Impianto osmosi inversa 4 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 100 GPD con pompa, lampada UV e
RO509A100001	Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri (sedimenti, carbone CB e CAG) 9 3/4" membrana 50
RO509A1000R01	Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 2 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa, lampada UV e
RO509A1P0001	Impianto osmosi inversa 5- stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 50 GPD con pompa booster
RO509A2002G1	Impianto osmosi inversa 5 stadi completo con 3 prefiltri 9 3/4" membrana 75 GPD con pompa, lampada UV e
ROXT075	Extra prezzo membrana 75 Galloni
ROXT100	Extra prezzo membrana 100 Galloni
ROXT150	Extra prezzo membrana 150 Galloni

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

OSMOSI INVERSA PER ACQUARI

RO-EC

Impianti osmosi inversa a 3 stadi per usi tecnici ed acquariofilia

Sistemi economici preassemblati, costituiti da una semplice membrana RO contenuta in un recipiente di plastica e filtro post carbone in linea collegati da due doppie clip di plastica. La produzione di acqua si ottiene operando manualmente su una valvola a sfera a monte del sistema. ADATTO PER L'USO CON ACQUARIO

Codice:	Descrizione:
RO03ECLSC1020M01	Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 prefiltri 10"x2" in linea sedimenti e carbone) 50 GPD (200 l/giorno) +accessori
RO03ECLSC1225M01	Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 prefiltri 12"x2,5" in linea sedimenti e carbone) 50 GPD (200 l/giorno)
RO03ECVSCM01	Impianto osmosi inversa 3 stadi (2 contenitori c/prefiltri 9 3/4" sedimenti/carbone attivo) membrana 50 GPD (200

WS PURE

Filtro purificatore multistadio portatile

Codice:	Descrizione:
WPURMSA1	FILTRO purificatore portatile multistadio - microfiltrazione-carbone-bioceramica-resina cationica)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

IMPIANTI OSMOSI DIRETTA DOMESTICI (SENZA SERBATOIO) ECONOMICI

RO DIRECT ECO 400 CL

RO DIRECT ECO 400 CL Impianti osmosi inv.a produz.diretta di permeato (senza accumulo)

Sistema a osmosi inversa a flusso diretto (senza serbatoio) M
Specifiche di prodotto:
Sistema RO a 5 stadi Big Flow senza serbatoio
RO-400G-

Caratteristiche:
□ Tipo di lavaggio: lavaggio automatico
□ Big Flow, senza serbatoio di pressione
□ Uscita acqua RO: 400GPD
□ Corpo: 122-10Y-W Single "O" Ring Housing
□ Tipo di raccordi: JACO
□ Pompa booster a membrana con
Adattatore 110V / 220V, 50 / 60HZ
□ rubinetto:
□ Membrana RO HF
Dimensioni della confezione: 42 * 41,5 * 46,5 cm

Codice:	Descrizione:
ROECOCL400DF	ECO CL 400 osmosi inversa diretta 72 l/h

RO ECO 400 QF

RO ECO 400 QF Impianti osmosi inv.a produzione diretta di permeato (senza accumulo)

Sistema compatto RO ECO S 400G
CARATTERISTICHE
· Sistema compatto a 4 stadi: PP, GAC, CTO, RO
· Flusso di acqua pura 0,8-1. 2 l / min
· Nessun serbatoio necessario, goditi l'acqua dolce in qualsiasi momento
.

Computer di bordo con promemoria a cartuccia
· Rapporto acqua di scarico inferiore: 1: 1
· Più piccolo ma più smater
· Funzione WiFi: verifica stato operativo e TDS
in qualsiasi momento tramite l'app del telefono
· Dimensione macchina: 390 "235 * 385 mm
· Dimensione dell'imballaggio: 550 * 285 * 460mm

Codice:	Descrizione:
ROECO400QFWT	RO ECO 400 QF osmosi inversa compatta attacchi rapidi 72 l/h

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

RO ECO-S - RO DIRECT

RO ECO-S - RO DIRECT Impianti osmosi inv.a produz.diretta di permeato (senza accumulo)

Sistema ad osmosi inversa a flusso diretto (senza serbatoio) Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA,
Compatto, grande flusso, senza serbatoio
disegnare.

CARATTERISTICHE:
Non c'è bisogno di un serbatoio, goditi l'acqua pura e fresca direttamente dal sistema RO
Controllo del microcomputer, lavaggio automatico
Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
Rubinetto di lusso in acciaio inossidabile
Dimensione unità : 43,5 * 39 * 10,5 CMPROCESSI:
1a fase: filtro per sedimenti filati
2a fase: filtro a carboni attivi
3a fase: membrana 150 GPD

Codice:	Descrizione:
ROECOSC400DF	ECO S Compact osmosi inversa diretta compatta 72 l/h (senza serbatoio)

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

IMPIANTI DOMESTICI AD OSMOSI DIRETTA- PREMIUM

MYRA Osmo - RO DIRECT

MYRA Osmo Impianto osmosi inversa a produzione diretta di permeato (senza accumulo)

MYRA OSMO è un impianto osmosi inversa a produzione diretta senza serbatoio di stoccaggio. Può essere installato facilmente sotto il lavello oppure sotto lo zoccolo della vostra cucina. Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumore ridotto e variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. PERSONALIZZAZIONE La parte frontale è personalizzabile in base alle esigenze sia con pannello in metacrilato in vari colori, sia con adesivi, con la possibilità di apporre incisioni laser, con logo aziendale, nome prodotto o altro, su indicazioni del cliente. Colore Standard Nero è possibile realizzare sia la scocca, sia il frontalino in colori diversi su richiesta con quantità minima. Scocca in acciaio inox lucido disponibile su richiesta

Controllo elettronico
- Allarme sostituzione filtri
- Allarme antiallagamento con blocco auromatico in caso di perdite
- Pulizia automatica delle Membrane
- Lavaggio automatico delle membrane ogni 12 ore di inutilizzo

VERSIONI DISPONIBILI
MYRA OSMO 2 - 2 membrane eroga acqua osmotizzata temperatura ambiente
MYRA OSMO 3 - 3 membrane eroga acqua osmotizzata temperatura ambiente
MYRA OSMO Soda c/carbonatore, eroga acqua osmotizzata liscia e frizzante
MYRA OSMO ALKA post filtro alcalino,eroga acqua osmotizzata remineralizzata

Codice:	Descrizione:
MOKAVK1B200	Myra Osmo Alka (2 membrane) impianto osmosi inversa a flusso diretto pompaSHP 900 c/ post-filtro alcalino
MOLAVK1B200	Myra Osmo 2 (2 membrane) impianto osmosi inversa a flusso diretto pompa SHP 900
MOLAVK1B300	Myra Osmo 3 (3 membrane) impianto osmosi inversa a flusso diretto pompa SHP 900
MOSAVK1B200	Myra Osmo Soda (2 membrane) impianto osmosi inversa a flusso diretto pompa SHP 900 c/carbonatore per

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

MYRA Osmo MINI - RO DIRECT

MYRA Osmo Mini (versiode ridotta) Impianto osmosi inversa a produzione diretta di permeato (senza accumulo)

MYRA OSMO è un impianto osmosi inversa a produzione diretta senza serbatoio di stoccaggio. Può essere installato facilmente sotto il lavello oppure sotto lo zoccolo della vostra cucina. Costruito con componenti della migliore qualità conformi al D.M.174 /2004, caratterizzato da un design estremamente compatto ed accattivante unito a prestazioni superiori, con livello di rumore ridotto e variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica. PERSONALIZZAZIONE La parte frontale è personalizzabile in base alle esigenze sia con pannello in metacrilato in vari colori, sia con adesivi, con la possibilità di apporre incisioni laser, con logo aziendale, nome prodotto o altro, su indicazioni del cliente. Colore Standard Nero è possibile realizzare sia la scocca, sia il frontalino in colori diversi su richiesta con quantità minima. Scocca in acciaio inox lucido disponibile su richiesta

Controllo elettronico
- Allarme sostituzione filtri
- Allarme antiallagamento con blocco auromatico in caso di perdite
- Pulizia automatica delle Membrane
- Lavaggio automatico delle membrane ogni 12 ore di inutilizzo

VERSIONI DISPONIBILI
MYRA OSMO 2 - 2 membrane eroga acqua osmotizzata temperatura ambiente
MYRA OSMO 3 - 3 membrane eroga acqua osmotizzata temperatura ambiente
MYRA OSMO Soda c/carbonatore, eroga acqua osmotizzata liscia e frizzante
MYRA OSMO ALKA post filtro alcalino,eroga acqua osmotizzata remineralizzata

Codice:	Descrizione:
MOLAVK1B2FM	Myra Osmo 2 MINI (2 membrane) impianto osmosi inversa a flusso diretto pompa SHP 900

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

IMPIANTI UF AD ULTRAFILTRAZIONE

UF ECO COMP

Impianto Ultrafiltrazione Ultra Compatto

Sistema Ultrafiltrazione Ultra Compatto Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Controllo del microcomputer, lavaggio automatico
Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
Rubinetto di lusso in acciaio inossidabile
Dimensione unità : 43,5 * 39 * 10,5 CMPROCESSI:
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana UF Ultrafiltrazione

Codice:	Descrizione:
UFECOSC04	UF ECO S Compact impianto ultrafiltrazione a 5 stadi

UF ECO 03S

ECO S03 Impianto Ultrafiltrazione

Sistema Ultrafiltrazione Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana UF Ultrafiltrazione

Codice:	Descrizione:
UFECO03S	UF ECO 03S mpianto ultrafiltrazione a 3 stadi con rubinetto 1 via leva a corona

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

UF ECO 04S

ECO S04 Impianto Ultrafiltrazione

Sistema Ultrafiltrazione Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana UF ultrafiltrazione
4a stadio filtro GAC a carbone attiviogranulare

Codice:	Descrizione:
UFECO04S	UF ECO 04S impianto ultrafiltrazione a 4 stadi

UF ECO 04T

ECO 04T Impianto Ultrafiltrazione Soprabanco

Sistema Ultrafiltrazione Soprabanco Principali vantaggi e componenti
- Design compatto e dimensioni estremamente ridotte senza serbatoio
- Può essere facilmente installato sotto il bancone e sotto il battiscopa della cucina. Potente motopompa CA

CARATTERISTICHE:
Flusso di acqua pura: 0.8 / 1,2 l/mmin
Tipo di montaggio: raccordi rapidi
1a stadio: filtro per sedimenti filati
2a stadio filtro a carboni attivi
3a stadio membrana UF ultrafiltrazione
4a stadio filtro GAC a carbone attiviogranulare

Codice:	Descrizione:
UFECO04T	UF ECO 04T impianto ultrafiltrazione a 4 stadi soprabanco

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

UF ECO FILTERS

Filtri e ricambi per sistemi ultrafiltrazione UF ECO COMP-S03-S04

Codice:	Descrizione:
QCCB10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta carbon block con testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCCB10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio carbon block att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
QCGC10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta carbone granulare GAC con testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCGC10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio carbone granulare GAC att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
QCPP10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta PP con testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCPP10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio PP sedimenti att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
QCUF10F-	QC-Slim Filtro att.rapido a baionetta UF ultrafiltrazione c/ testata a baionetta per sistemi UF ECO
QCUF10F00-	QC-Slim Filtro di ricambio UF Ultrafiltrazione att.rapido a baionetta (senza testata) per sistemi UF ECO
XQC10HE-	QC-Slim Testata per filtri QC-Slim a baionetta entrata/uscita 1/4" per sistemi UF ECO
ZUF03SSF03VB	Staffa di fissaggio tripla verniciata bianca per UF 03S

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com