



## STÉRILISATEURS UV ET ACCESSOIRES

STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS AVEC LAMPES 2-PIN DELTA LIGHT - STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS  
LAMPES 4-PIN C-Light - ULTRAVIOLETS A LED

# STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS AVEC LAMPES 2-PIN DELTA LIGHT

## UV - DELTA LIGHT

## Stérilisateur à Ultraviolets - Delta Light



Système germicide Ultraviolets. Matériau du boîtier Acier inox AISI 304.  
Alimentation: 220 V - 50 Hz. Durée de vie de la lampe = 8 000 h. Dose minimale UV-C: 30mW / cm<sup>2</sup> / sec  
Pression de service maximale: UV-DL 4 W à 16 W = 6 bar. UV-DL25W à 880 W = 8 bar

Codice articolo	Description:
UVDL004W304S	Stérilisateur UV DL 4W (0,25GPM) - 56 l/h 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL006W304S	Stérilisateur UV DL 6W (0,5 GPM) -115 l/h 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL011W304SB	Stérilisateur UV DL 11W (1GPM) 227 l/h - 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL016W304SB	Stérilisateur UV DL 16W (2GPM) - 454 l/h - 1/4" in/out - 64x34 mm
UVDL025W304S	Stérilisateur UV DL 25W (6GPM)-1363 l/h - 1/2" in/out - 64x57,1 mm
UVDL030W100S	Stérilisateur UV DL 30W (8GPM) - 1817 l/h-1" in/out - 64x96,5 mm
UVDL030W304S	Stérilisateur UV DL 30W (8GPM) - 1817 l/h-3/4" in/out - 64x96,5 mm
UVDL055W0304S	Stérilisateur UV DL 55W (12GPM)-2727 l/h - 3/4" in/out - 64x97 mm
UVDL055W100S	Stérilisateur UV DL 55W (12GPM)-2727 l/h - 1" in/out - 64x97 mm
UVDL110W100	Stérilisateur UV DL110W VDS avec 2 ballasts 110W (24GPM) 5451l/h - 1" in/out - Ø108 X L950 mm
UVDL110W304S	Stérilisateur UV DL110W - avec panneau (24GPM) 5451l/h - 1" in/out - Ø108 X L950 mm
UVDL165W304S	Stérilisateur UV DL 165W (36GPM) - 8176l/h - 1,5" in/out - Ø133 x L950 mm
UVDL220W304S	Stérilisateur UV DL 220W -(48GPM)- 10902 l/h - 1,5" in/out - Ø133 x L950 mm
UVDL275W304S	Stérilisateur UV DL 275W -(60GPM)- 13627 l/h -2" in/out - Ø168 X L950 mm
UVDL330W304S	Stérilisateur UV DL 330W -(72GPM)- 16353 l/h -2" in/out - Ø168 X 950 mm (x)
UVDL440W304S	Stérilisateur UV DL 440W -(96GPM)- 22.000 l/h -3" in/out - 950*219*1.5mm (x)
UVDL550W304S	Stérilisateur UV DL 550W -(120GPM)- 28.000 l/h -4" in/out (x)
UVDL660W304S	Stérilisateur UV DL 660W - (144GPM)- 33.000 l/h -4" in/out (x)

## ACCESSORI PER UV - DELTA LIGHT

## Accessories pour UV - Delta Light

Codice articolo	Description:
XUVBA006EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 4-6 W EU 2-Pin Plug
XUVBA011EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 11 W EU 2-Pin Plug
XUVBA016EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 11 W EU 2-Pin Plug

XUVBA025EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 25 W
XUVBA030EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 30 W
XUVBA055EU	Transformateur pour Syst. Ultraviolets 55 W
XUVCFL016	Clip fixation petite pour Syst. Ultraviolets 16 W
XUVCFS011	Clip fixation petite pour Syst. Ultraviolets 11 W
XUVCFS025	Clip fixation petite pour Syst. Ultraviolets 25 W
XUVL0006PH	Lampe Ultraviolets 6 W Philips
XUVL0011PH	Lampe Ultraviolets 11 W Philips
XUVL0016PH	Lampe Ultraviolets 16 W Philips
XUVL0025PH	Lampe Ultraviolets 25 W Philips
XUVL0030PH	Lampe Ultraviolets 30 W Philips
XUVL004PH	Lampe Ultraviolets 4 W Philips
XUVL0055PH	Lampe Ultraviolets 55 W Philips
XUVTQ004EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 4 W
XUVTQ011EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 6-11 W
XUVTQ016EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 16W
XUVTQ025EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 25 W
XUVTQ055EU	Tube en quartz pour Syst. Ultraviolets 55 W
XUVYOR055EU	Joint pour système Ultraviolets 30-55 W
XUVYOR46111625EU	Joint pour système Ultraviolets UV 4-6-11-16-25 W

# STÉRILISATEURS ULTRAVIOLETS LAMPES 4-PIN C-Light

## UV-Systems - C-Light Plus Multi-Lamp Series

## Stérilisateur UV-Systems - C-Light Plus Series - Multi-lampe



Les systèmes ultraviolets à rayons multiples (UV) fonctionnent efficacement entre des capacités de 6 m<sup>3</sup> / heure - 86 m<sup>3</sup> / heure. Pour des débits plus élevés, les unités peuvent être connectées en parallèle pour répondre à la capacité souhaitée. CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 304 carré en acier inoxydable Surface tamisée avec finition miroir -
- Panneau de commande -IP54 Carte électronique pour chaque lampe
- Gaine de quartz de haute qualité pour chaque lampe
- Minuterie -9 000 heures de durée de vie de la lampe
- Power supply 220-230 V / 50-60 Hz
- 2-7 bar pression de fonctionnement
- 2-45 oC température de fonctionnement

### CRITÈRE DE DESIGN

- Temperature 20 -Clear appearanc- Fe <0,2 mg / lt Mn <0,05 mg / lt-Taux de transmission 95%
- CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
- Boîtier en acier inoxydable de -316 sur demande
- Réacteur à pression de 16 bars
- Ray moniteur de capteur
- Flange de connexion

Codie article	Description:
UVCL0390W304S	Stérilisateur UV CL390 W (6 l x65 W)- 33000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0520W304S	Stérilisateur UV CL520 W (8 l x65 W)- 43000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0780W304S	Stérilisateur UV CL780 W (12 l x65 W)- 65000 l/h -4" in/out-273x895 mm 700x500x245
UVCL1040W304S	Stérilisateur UV CL1040 W (16 l x65 W)- 86000 l/h -4" in/out-324x895 mm 845x500x240

# ULTRAVIOLETS A LED

## UV STERI-LED 4-GEN

## STÉRILISATEUR UV à LED "STERI-LED 4-GEN"



SYSTÈME UV innovant / efficace - NON GÉNÉRATION DE CHALEUR générant la même longueur d'onde d'eau à traiter (technologie LED). Il peut être immergé directement dans l'eau sans quartz ni protection en tube de téflon. Ils ne génèrent pas de chaleur et n'augmentent pas la température de l'air / fluide, éliminant ainsi la prolifération possible des bactéries en aval du système .Technologie LED

**PRINCIPAUX AVANTAGES**

1. Respectueux de l'environnement
2. Faible consommation d'énergie
3. Durée de vie plus longue
4. Allumage immédiat
5. Sans mercure
6. Conception compacte
7. Convient aux installations domestiques

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Matériau du corps : acier inoxydable SUS304 Débit : 1 GPM (4 LPM)  
 Puissance d'entrée : 8W Longueur d'onde UV : 265nm  
 Tension d'entrée : 12-24V DC Température de fonctionnement : 5-45°C  
 Pression maximale : 8 bar (116PSI) Raccords d'eau : tuyau Ø extérieur 1/4".  
 Durée de vie des LED : 1 000 heures UVT recommandé (%) : plus de 90 %

**EMBALLAGE**

Type d'emballage: Boîtes simples emballées dans un carton principal extérieur  
 Quantité de carton principal : 75 pièces  
 Taille de carton d'unité simple : 38\*38\*129 millimètres  
 Taille principale de carton : 50\*35\*33cm  
 Poids net du carton principal : 23 kg  
 Poids brut du carton principal : 24 kg

**CONTENU DE LA BOÎTE**

LE KIT comprend : 1 SYSTÈME UV STERI-LED, 2 clips de support, 1 manuel d'instructions, 1 adaptateur

**PRODUITS EN OPTION**

Interrupteur de débit

Convient aux appareils au point d'utilisation tels que les systèmes RO, les distributeurs d'eau, les distributeurs automatiques, les systèmes d'ultrafiltration, les distributeurs de soda, les distributeurs et machines à café, les refroidisseurs d'eau, etc.

Codice articolo	Description:
UVDSTERI4G	Stérilisateur UV A LED "STERI-LED 4-GEN"
UVDSTERI4GFS	Interrupteur de débit pour stérilisateur UV A LED "STERI-LED 4-GEN"
UVDSTERI4GKIT	Stérilisateur UV A LED "STERI-LED 4-GEN" kit complet avec contrôleur de débit

## UV - LED LIGHT

## Système ultraviolet UV avec technologie LED



SYSTÈME UV innovant / efficace - NON GÉNÉRATION DE CHALEUR générant la même longueur d'onde d'eau à traiter (technologie LED). Il peut être immergé directement dans l'eau sans quartz ni protection en tube de téflon. Ils ne génèrent pas de chaleur et n'augmentent pas la température de l'air / fluide, éliminant ainsi la prolifération possible des bactéries en aval du système.

Codice articolo	Description:
UVD10100	Sterilisateur UV LED ultraviolets sans lampes Techn.LED - Modul Simple av.transformateur 50 Hz