STERILIZZATORI A RAGGI UV ED ACCESSORI

STERILIZZATORI LAMPADE 2-PIN - STERILIZZATORI LAMPADE 4-PIN C-Light - STERILIZZATORI A LED

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

SISTEMI UV CON LAMPADE 2-PIN DELTA LIGHT

UV - DELTA LIGHT

Sterilizzatori ai raggi UV - Delta Light

Sistema di sterilizzazione a raggi ultravioletti. Contenitore in acciaio in AISI 304. Led allarme esaurimento lampada. Alimentazione : 220 V - 50 Hz. Durata lampada UV = 8.000 h. Dosaggio radiazione UV-C = 30mW/cm²/sec. Pressione massima di utilizzo: UV-DL 4 W - 16 W = 6 bar. UV-DL25W - 880 W = 8 bar.

Codice:	Descrizione:
UVDL004W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 4W (0,25GPM) - 56 l/h 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL006W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 6W (0,5 GPM) -115 l/h 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL011W304SB	Debatterizzatore a raggi UV DL 11W (1 GPM) -227 l/h 1/4" in/out - 50x26 mm
UVDL016W304SB	Debatterizzatore a raggi UV DL 16 W (2GPM) - 454 l/h - 1/4" in/out - 64x34 mm
UVDL025W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 25W (6GPM)-1363 l/h - 1/2" in/out - 64x57,1 mm
UVDL030W100S	Debatterizzatore a raggi UV DL 30W - (8 GPM) 1817 l/h -1" in/out - 64x96,5 mm
UVDL030W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 30W - (8 GPM) 1817 l/h -3/4" in/out - 64x96,5 mm
UVDL055W0304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 55W (12GPM)-2727 l/h - 3/4" in/out - 64x97 mm
UVDL055W100S	Debatterizzatore a raggi UV DL 55W (12GPM)-2727 l/h - 1" in/out - 64x97 mm
UVDL110W100	Debatterizzatore a raggi UV DL 110W VDS con 2 ballasts (24GPM) 5451l/h - 1" in/out - Ø108 X L950 mm
UVDL110W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 110W (24GPM) 5451l/h - 1" in/out - Ø108 X L950 mm
UVDL165W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 165W (36GPM) - 8176l/h - 1,5" in/out - Ø133 x L950 mm
UVDL220W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 220W -(48GPM)- 10902 l/h- 1,5" in/out - Ø133 x L950 mm
UVDL275W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 275W -(60GPM)- 13627 l/h -2" in/out - Ø168 X L950 mm
UVDL330W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 330W -(72GPM)- 16353 l/h -2" in/out - Ø168 X 950 mm (x)
UVDL440W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 440W -(96GPM)- 22.000 l/h -3" in/out - 950*219*1.5mm (x)
UVDL550W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 550W -(120GPM)- 28.000 l/h -4" in/out (x)
UVDL660W304S	Debatterizzatore a raggi UV DL 660W - (144GPM)- 33.000 l/h -4" in/out (x)

ACCESSORI PER UV - DELTA LIGHT

Accessori per UV - Delta Light

Codice:	Descrizione:
XUVBA006EU	Ballast per sistema UV 4-6 W
XUVBA011EU	Ballast per sistema UV 11 W
XUVBA016EU	Ballast per sistema UV 16 W
XUVBA025EU	Ballast per sistema UV 25 W

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

XUVBA030EU	Ballast per sistema UV 30 W
XUVBA055EU	Ballast per sistema UV 55 W
XUVCFL016	Clip fissaggio grande per sistema UV 16 W
XUVCFS011	Clip fissaggio piccola per sistema UV 11 W
XUVCFS025	Clip fissaggio piccola per sistema UV 25 W
XUVL0006PH	Lampada di ricambio UV 6 W Philips
XUVL0011PH	Lampada di ricambio UV 11 W Philips
XUVL0016PH	Lampada di ricambio UV 16 W Philips
XUVL0025PH	Lampada di ricambio UV 25 W Philips
XUVL0030PH	Lampada di ricambio UV 30 W Philips
XUVL004PH	Lampada di ricambio UV 4 W Philips
XUVL0055PH	Lampada di ricambio UV 55 W Philips
XUVTQ004EU	Tubo in quarzo per sistema UV 4 W
XUVTQ011EU	Tubo in quarzo per sistema UV 6-11 W
XUVTQ016EU	Tubo in quarzo per sistema UV 16 W
XUVTQ025EU	Tubo in quarzo per sistema UV 25 W
XUVTQ055EU	Tubo in quarzo per sistema UV 55 W
XUVYOR055EU	O-ring sistema UV 30-55 W
XUVYOR46111625EU	O-ring per sistema UV 4-6-11-16-25 W

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

STERILIZZATORI UV LAMPADE 4-PIN C-Light

UV-Systems - C-Light Plus Multi-Lamp Series

Sterilizzatore a raggi ultravioletti C-Light Plus Multilampada

Sterilizzatore a raggi ultravioletti Multilampada con portate reali fra 6 m3/h e 86 m3/h. Per portate superiori è possibile collegare più unità in parallelo per raggiungere la portata richiesta. CARATTERISTICHE STANDARD
-Reattore in acciaio inox AISI304 -Finitura lucida a specchio-
-Pannello di controllo IP54-Schedea elettronica per ogni lampada-Tubo in quarzo di qualità superiore per ogni lampada-Timer
-Durata lampade 9000 ore
-Alimentazione 220-230 V/50-60 Hz
-Pressione esercizio da 2 a 7 bar
-Temperatura d'esercizio fino a 45°C

ALTRE CARATTERISTICHE
-Temperatuae 20 Fe <0,2 mg/lt Mn < 0,05 mg/lt-Transmittanza 95 %
CARATTERISTICHE OPZIONALI-Corpo reattore in acciaio inox AISI316 su richiesta
-Reattore progettato per resistere a 16 bar di pressione
Monitor Ray sensor monitor
Attacchi flangiati

Codice:	Descrizione:
UVCL0390W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL390 W (6 l x65 W)- 33000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0520W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL520 W (8 l x65 W)- 43000 l/h -3" in/out-219x850 mm 400x500x875
UVCL0780W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL780 W (12 l x65 W)- 65000 l/h -4" in/out-273x895 mm 700x500x245
UVCL1040W304S	Debatterizzatore a raggi UV CL1040 W (16 l x65 W)- 86000 l/h -4" in/out-324x895 mm 845x500x240

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

STERILIZZATORI UV A LED

UV STERI-LED 4-GEN

STERILIZZATORE UV a LED STERI-LED 4-GEN

SISTEMA UV-innovativo / efficace - NO GENERATION OF HEAT generando la stessa lunghezza d'onda dell'acqua da trattare (tecnologia LED). Può essere immerso direttamente in acqua senza protezione al quarzo o al tubo in teflon. Non generano alcun calore e non aumentano la temperatura del fluido / dell'aria, eliminando così la proliferazione dei batteri a valle del sistema. ”
Tecnologia a LED
PRINCIPALI VANTAGGI
1. Rispettoso dell'ambiente
2. Basso consumo energetico
3. Durata più lunga
4. Accensione immediata
5. Senza mercurio
6. Design compatto
7. Adatto per impianti domestici
Adatto per apparecchi Point of Use come sistemi RO, distributori d'acqua, distributori automatici, sistemi di ultrafiltrazione, distributori di soda, distributori e macchine per caffè, refrigeratori d'acqua ecc.

SPECIFICHE TECNICHE
Materiale del corpo: acciaio inossidabile SUS304 Portata: 1 GPM (4 LPM)
Potenza in ingresso: 8 W Lunghezza d'onda UV: 265 nm
Tensione di ingresso: 12-24 V CC Temperatura di esercizio: 5-45 °C
Pressione massima: : 8 bar (116PSI)Connessioni dell'acqua: tubo Ø esterno da 1/4"Durata del LED: 1000 ore UVT consigliato (%): superiore al 90%
IMBALLAGGIO
Tipo di imballaggio: scatole singole confezionate in scatola principale
Quantità di cartone principale: 75 pezzi
Dimensioni della confezione singola: 38 * 38 * 129 mm
Dimensioni del cartone principale: 50 * 35 * 33 cm
Peso netto del cartone principale: 23 kg
Peso lordo cartone principale: 24 kg
CONTENUTO DELLA SCATOLA
IL KIT Include: 1x SISTEMA UV STERI-LED, 2x Clip di supporto, 1xManuale di istruzioni, 1x Adattatore
ARTICOLI OPZIONALI
Flussostato

Codice:	Descrizione:
UVDSTERI4G	Sterilizzatore UV a LED “STERI-LED 4-GEN”
UVDSTERI4GFS	Flussostato per sterilizzatore UV a LED “STERI-LED 4-GEN”
UVDSTERI4GKIT	Sterilizzatore UV a LED “STERI-LED 4-GEN” kit completo con flussostato

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com

UV - LED LIGHT

Sterilizzatori a raggi UV con tecnologia LED

SISTEMA UV-innovativo / efficace - NO GENERATION OF HEAT generando la stessa lunghezza d'onda dell'acqua da trattare (tecnologia LED). Può essere immerso direttamente in acqua senza protezione al quarzo o al tubo in teflon. Non generano alcun calore e non aumentano la temperatura del fluido / dell'aria, eliminando così la proliferazione dei batteri a valle del sistema.

Codice:	Descrizione:
UVD10100	Sterilizzatore UV LED a raggi ultravioletti c/inverter 50 Hz e flussostato

Tutti i prezzi sono in Euro (IVA esclusa).Opzioni e prezzi possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Nessun diritto potrà essere rivendicato in base al presente listino prezzi delle opzioni.

Celtis Water Srl SP33 Km 0,230 Loc.Bettolino Nord, I-25030 Brandico (Bs) -Italy-Tel +39 030 2056433 Fax +39 030 2053465 e-mail: info@celtis-water.com