MOS-518

SISTEMA DOSATORE DI FOSFATO/SILICATO IN SFERE + FILTRAZIONE CON ATTACCO GIREVOLE



Innovativo sistema di dosaggio a sfere di fosfato/silicato utile a prevenire incrostazioni sull'impianto dell'acqua sanitaria. L'azione combinata filtrazione + dosaggio lo rende un sistema unico nel suo genere. La carica può essere ripristinata anche da personale non qualificato con una semplice operazione.

Ricambi e accessori

N.1 Cartuccia



N. 12 Cartucce



DATARIO MANUTENZIONI



ATTACCO GIREVOLE



FILETTO IN POLIMERO



CARTUCCIA



ANELLO DI CENTRAGGIO

Dati tecnici	DN 20	DN 25	DN 30
Attacchi IN-OUT	3/4"	1"	1 1/4"
Pressione MAX di esercizio	10 bar		
Temp. MAX di esercizio		30°C	
Portata (DP=0,2 bar)	2,5 m ³ /h	3,5 m ³ /h	4 m ³ /h
Finezza filtro	100 μ		
Materiale	Tecnopolimeri		
Materiale raccordi di connessione	Ottone EN 12165 CW 617 N		
Prodotto anticrostante / anticorrosivo	Sfere di fosfato / silicato "FOOD GRADE"		
Durata carica	100 – 120 m ³		
Confezione	8 pezzi		

Dimensioni	DN 20	DN 25	DN 30
Α		300 mm	
В		157 mm	

